



1015

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

496-001

EN 14384:2005

1015-CPR-B-00235-26

Feuerlöschung
Fire fighting
Ueberflurhydranten Typ 496 DN100 PN16
Pillar fire hydrants type 496 DN100 PN16

Anforderung Requirement	
<u>Betriebszuverlässigkeit</u> Operating reliability	
Schließrichtung Direction of closure	Rechts right
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	15 / 6 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 130 Nm MST = 260 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	1x B (65mm): 104 m³/h 2x B (65mm): 170 m³/h 1x A (100mm): 191 m³/h
Kennbuchstabe Code letter	C
<u>Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit</u> Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emaillierung Enamel



1015

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

496-001

EN 14384:2005

1015-CPR-B-00235-26

Feuerlöschung
Fire fighting
Ueberflurhydranten Typ 496 DN100 PN16
Pillar fire hydrants type 496 DN100 PN16

Anforderung Requirement	
Betriebszuverlässigkeit Operating reliability	
Schließrichtung Direction of closure	Rechts right
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	15 / 6 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 130 Nm MST = 260 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	1x B (65mm): 104 m³/h 2x B (65mm): 170 m³/h 1x A (100mm): 191 m³/h
Kennbuchstabe Code letter	C
Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emaillierung Enamel