



1085

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

UEFH 005

EN 14384:2005

Feuerlöschung
Fire fighting

Ueberflurhydranten Typ 494 DN80
Pillar fire hydrants type 494 DN80

Anforderung Requirement	
<u>Betriebszuverlässigkeit</u> Operating reliability	
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	12,5 / 4 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 130 Nm MST = 210 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	1x B (65mm): 136 m³/h 2x B (65mm): 220 m³/h
<u>Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit</u> Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emaillierung, Epoxidharzbeschichtung Enamel, Epoxy coating



1085

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

UEFH 005

EN 14384:2005

Feuerlöschung
Fire fighting

Ueberflurhydranten Typ 494 DN100
Pillar fire hydrants type 494 DN100

Anforderung Requirement	
Betriebszuverlässigkeit Operating reliability	
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	12,5 / 4 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 130 Nm MST = 260 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	1x B (65mm): 140 m³/h 2x B (65mm): 220 m³/h 1x A (100mm): 255 m³/h
Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emaillierung, Epoxidharzbeschichtung Enamel, Epoxy coating



1085

Düker
Düker GmbH · D-97753 Karlstadt/Main · www.dueker.de

UEFH 005

EN 14384:2005

Feuerlöschung
Fire fighting

Ueberflurhydranten Typ 495 DN100
Pillar fire hydrants type 495 DN100

Anforderung Requirement	
Betriebszuverlässigkeit Operating reliability	
Anzahl der Umdrehungen zum Öffnen Number of opening turns	12,5 / 4 Umdrehungen turns
Festigkeit gegen Betätigungskräfte Resistance of hydrant to operating loads	MOT = 130 Nm MST = 260 Nm
Hydraulische Eigenschaften Hydraulic characteristics	1x B (65mm): 122 m³/h 2x B (65mm): 226 m³/h 1x A (100mm): 256 m³/h
Dauerhafte Betriebszuverlässigkeit Durability of operational reliability	
Korrosionsbeständigkeit: Resistance against corrosion:	Emailierung, Epoxidharzbeschichtung Enamel, Epoxy coating