


Düker Absperrklappe Typ 4510

PN 10/16 DIN EN 1074 Teil 1+2
 Baulänge DIN EN 558 Grundreihe 14
 Ausführung Düker etec Email für Wasser

etec



Absperrklappe weich dichtend, mit Schubkurbelgetriebe und verstellbarem Endanschlag, innen und außen etec Email nach DIN EN ISO 11177 sowie der DEV-Richtlinie; geprüft für Bodenklasse III (AB DVGW GW 9), strömungsgünstige komplett emaillierte Klappenscheibe, doppelzentrisch gelagert, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert.

Werkstoffe

- Gehäuse, Klappenscheibe – EN-GJS-400-15 (JS 1030)
- Klemmring – EN-GJS-500-7
- Profildichtung – EPDM
- Welle X20Cr 13
- Lagerbuchsen – CC483K

Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.

Oberflächenschutz

- innen und außen Düker etec Email nach DIN EN ISO 11177, DEV Richtlinie; für Bodenklasse III

Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C

Nennweite DN	Nenndruck PN	Wasserprüfdruck in bar	
		Gehäuse	Abschluss
200–1200	10	15	11
100–1200	16	24	17,6

Hinweis:

Druckstufe PN 25
 Preis auf Anfrage

Betätigung/Zubehör:

- Handrad
- Bedienungsschlüssel
- Einbaugarnitur
- Straßenkappe

- Elektro-Stellantrieb¹
 - Pneumatik-Antrieb¹
 - Hydraulik-Antrieb¹
- ¹ Sonderausführung auf Anfrage

ohne Zubehör für					
DN	PN	EBG/E-Antrieb		Getriebe mit Antriebsflansch für EBG/E-Antrieb	Zuordnung E-Antrieb
		Artikel-Nr.	Handradset Artikel-Nr.		
100	16	781487	327454	SKI B – F 10 – B3	SA 07.6
125	16	781488	327454	SKI B – F 10 – B3	SA 07.6
150	16	781489	327454	SKI B – F 10 – B3	SA 07.6
200	10	781413	327454	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
200	16	781499	327454	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
250	10	781490	327454	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
250	16	781498	327455	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
300	10	773902	327455	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
300	16	773903	327455	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
350	10	781513	327455	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
350	16	781514	327455	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
400	10	781522	327455	SKII B – F 10 – B3	SA 07.6
400	16	780681	327456	SKIII B – F 10 – B3	SA 10.2
500	10	781533	327456	SKIII B – F 10 – B3	SA 10.2
500	16	781534	327456	SKIII B – F 10 – B3	SA 10.2
600	10	781557	327456	SKIII B – F 10 – B3	SA 10.2
600	16	781558	327457	SKIV B – F 10 – B4	SA 10.2


Düker Absperrklappe Typ 451

PN 10/16 DIN EN 1074 Teil 1+2

Baulänge DIN EN 558 Grundreihe 14

Ausführung innen Düker etec Email, außen Epoxy Beschichtung

etec



Absperrklappe weich dichtend, mit Schubkurbelgetriebe und verstellbarem Endanschlag, innen und außen etec Email nach DIN EN ISO 11177 sowie der DEV-Richtlinie; geprüft für Bodenklasse III (AB DVGW GW 9), strömungsgünstige komplett emaillierte Klappenscheibe, doppelzentrisch gelagert, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert.

Werkstoffe

- Gehäuse, Klappenscheibe – EN-GJS-400-15 (JS 1030)
- Klemmring ab DN 700 – 1.4301
- Profildichtung – EPDM
- Welle X20Cr 13
- Lagerbuchsen – CC483K

Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.

Oberflächenschutz

- DN 700 und 800: innen und außen Düker etec Email nach DIN EN ISO 11177, DEV Richtlinie; für Bodenklasse III
- DN 900 bis 1200: innen Düker Email, außen 2K-Lack Epoxidharz blau RAL 5005. Düker etec Email innen und außen auf Anfrage.

Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C

Nennweite DN	Nenndruck PN	Wasserprüfdruck in bar	
		Gehäuse	Abschluss
200–1200	10	15	11
100–1200	16	24	17,6

Hinweis:

Druckstufe PN 25
auf Anfrage

Betätigung/Zubehör:

- Handrad
- Bedienungsschlüssel
- Einbaugarnitur
- Straßenkappe

- Elektro-Stellantrieb¹
 - Pneumatik-Antrieb¹
 - Hydraulik-Antrieb¹
- ¹ Sonderausführung
auf Anfrage

DN	PN	ohne Zubehör für EBG/E-Antrieb		mit Handrad		Zuordnung E-Antrieb
		Artikel-Nr.		Artikel-Nr.	Getriebe mit Antriebs- flansch für EBG/E-Antrieb	
700	10	325807		327519	SKIV B – F 10 – B4	SA 10.2
700	16	327508		327523	SKIV B/GP – F 10 – B3	SA 10.2
800	10	327509		327524	SKIV B/GP – F 10 – B3	SA 10.2
800	16	327510		327525	SKIV B/GP – F 10 – B3	SA 10.2
900	10	572019		573161	SKIV B/GP – F 10 – B3	SA 10.2
900	16	573153		573162	GS – F 10 – B3	SA 10.2
1000	10	561871		561379	SKIV B/GP – F 10 – B3	SA 10.2
1000	16	568678		573163	GS – F 10 – B3	SA 10.2
1200	10	573157		569451	GS – F 10 – B3	SA 10.2
1200	16	573159		573164	GS – F 10 – B3	SA 10.2

Düker GmbH

Würzburger Str. 10-16
D-97753 Karlstadt/Main

Tel. +49 6093 87-555
Fax +49 6093 87-8555

Stand 01.21

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Internet: www.dueker.de
E-Mail: verkauf.armaturen@dueker.de