

Düker Absperrklappe lange Bauart Typ 4510 mit Umführung

PN 10/16 DIN EN 1074 Teil 1+2 Baulänge
DIN EN 558 Grundreihe 15 Ausführung
Düker etec Email für Wasser

etec



Absperrklappe weich dichtend, mit Schubkurbelgetriebe und verstellbarem Endanschlag, innen und außen etec Email nach DIN EN ISO 11177 sowie der DEV-Richtlinie; geprüft für Bodenklasse III (AB DVGW GW 9), strömungsgünstige komplett emailierte Klappenscheibe, doppelzentrisch gelagert, Umführung ca. 1/10 der Durchgangsnennweite, sämtliche Elastomere und Kunststoffteile entsprechend DVGW W 270, DVGW geprüft und registriert.

Werkstoffe

- Gehäuse, Klappenscheibe – EN-GJS-400-15 (JS 1030)
- Klemmring - EN-GJS-500-7 (JS 1050), ab DN 700 - 1.4301
- Profildichtung – EPDM
- Welle X20Cr 13
- Lagerbuchsen – CC483K Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.

Oberflächenschutz

- innen und außen Düker etec Email nach DIN EN ISO 11177, DEV Richtlinie; für Bodenklasse III
- ab DN 700 innen Düker etec Email, außen 2K-Lack Epoxidharz blau RAL 5005; Umführung innen und außen Düker etec Email

Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C

Nennweite DN	Nenndruck PN	Wasserprüfdruck in bar	
		Gehäuse	Abschluss
300–1000	10	15	11
300–1000	16	24	17,6

Hinweis:

Auf Anfrage:

- Absperrklappen lang ohne Umführung
- Absperrklappen mit Blockflanschen zum Aufbau von Entlüftungen

Artikel-Nr.	DN	PN	Umführung DN
785226	300	10	40
789126	300	16	40
785225	400	10	40
772490	400	16	40
783437	500	10	50
772998	500	16	50
783423	600	10	50
780854	600	16	50
571503	700	10	80
571624	700	16	80
572494	800	10	80
570645	800	16	80

Artikel-Nr.	DN	PN	Umführung DN
312176	900	10	100
312177	900	16	100
573093	1000	10	100
782542	1000	16	100

Betätigung/Zubehör:

- Handrad
- Bedienungsschlüssel
- Einbaugarnitur
- Straßenkappe
- Elektro-Stellantrieb¹
- Pneumatik-Antrieb¹
- Hydraulik-Antrieb¹

¹ Sonderausführung auf Anfrage

Düker GmbH

Würzburger Str. 10-16
D-97753 Karlstadt/Main

Tel. +49 6093 87-555
Fax +49 6093 87-8555

Stand 10.19

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Internet: www.dueker.de
E-Mail: verkauf.armaturen@dueker.de