

BE- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE

FOX 3F RFP

3-Wege Be- und Entlüftungsventil mit aktiver Druckstoßdämpfung – 4 Funktionen FOX 3F RFP.

- + Einteiliges Gehäuse aus Sphäroguss GJS 450-10
- + EKB beschichtet RAL 5005
- + Sitz und Schrauben aus Edelstahl
- + Entlüftungssystem aus Edelstahl AISI 316
- + Dichtungen aus NBR
- + Schwimmer aus Polypropylen Vollmaterial

Artikel-Nr.	DN	PN	GEWICHT KG
332706	1"	16	4
332707	2"	16	8
332708	50	16	10
332709	80	16	14
332710	100	16	22
332711	150	16	45
332712	200	10	85
332713	200	16	85
332714	250	10	134
332715	250	16	134

Größere Nennweiten auf Anfrage



SATURNO

3-Wege Be- und Entlüftungsventil zusammengesetzt aus Be- und Entlüftungsventil FOX 3F.

- + Einteiliges Gehäuse aus Sphäroguss GJS 450-10
- + EKB beschichtet RAL 5005
- + Entlüftungssystem aus Edelstahl AISI 316
- + Schrauben und Sitz aus Edelstahl
- + Dichtungen aus NBR
- + Schwimmer aus Polypropylen Vollmaterial
- + Flanschunterteil mit Rückschlagventil und Auslassanschluss
- + Standrohr aus Edelstahl mit Betätigungsmechanismus.

Artikel-Nr.	DN	PN	h (mm)	GEWICHT KG
332857	50	16	750	4
332858	50	16	1.000	8
332859	50	16	1.250	10
332860	50	16	1.500	14
332861	80	16	750	22
332862	80	16	1.000	45
332863	80	16	1.250	85
332864	80	16	1.500	85



Düker GmbH
Würzburger Str. 10-16
D-97753 Karlstadt/Main

Tel. +49 6093 87-555
Fax +49 6093 87-8555

Stand 01.24

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Internet: www.dueker.de
E-Mail: sales.flowcontrol@dueker.de