

Absperrklappe Zwischenflansch Typ 487

PN 16 DIN EN 1074 Teil 1+2

Zwischenflanschausführung zum Einklemmen bzw. Anflanschen
Ausführung EKB für Wasser

Absperrklappe weich dichtend, zentrisch; Bedienung mit Handhebel (DN 25 – 200) bzw. Getriebe und Handrad (DN 250 – 600), Gehäuseform Wafer zum Einklemmen zwischen Flanschen PN 10/16 nach DIN EN 1092-2 oder Gehäuseform Lug zum Anflanschen, innen und außen EKB himmelblau RAL 5015, Schichtdicke mind. 250 µm, Elastomer entsprechend DVGW W 270; Manschetten-Fixierung: Sitzring lose. DVGW geprüft und registriert.



Gehäuseform Wafer zum Einklemmen

Gehäuseform Lug zum Anflanschen

Werkstoffe

- Gehäuse – EN-GJS-400-15 (JS 1030)
- Scheibe – Edelstahl 1.4408
- Dichtung – EPDM
- Welle – 1.4021
- Handhebel/Getriebe – Aluminium
- **Oberflächenschutz:** innen und außen EKB, Schichtdicke mind. 250 µm

Alle Materialien in Kontakt mit Trinkwasser

entsprechen dem aktuellen Stand der UBA Leitlinien.

Verwendungsbereich: Trinkwasser bis +60 °C

Nennweite DN	Nenndruck PN	Wasserprüfdruck in bar	
		Gehäuse	Abschluss
25–600	16	24	17,6

Gehäuseform Wafer zum Einklemmen

Artikel-Nr.	DN	Betriebsdruck max.	PN	Ausführung
312369	25	16	16	Handhebel
312370	40	16	16	Handhebel
312363	50	16	16	Handhebel
312365	65	16	16	Handhebel
326304	65	16	16	Getriebe und Handrad
312366	80	16	16	Handhebel
326303	80	16	16	Getriebe und Handrad
312367	100	16	16	Handhebel
326302	100	16	16	Getriebe und Handrad
312368	125	16	16	Handhebel
312371	150	16	16	Handhebel
326125	150	16	16	Getriebe und Handrad
310019	200	16	16	Getriebe und Handrad
312373	250	10	16	Getriebe und Handrad
312374	300	10	16	Getriebe und Handrad
312375	350	10	16	Getriebe und Handrad
312392	400	10	16	Getriebe und Handrad
312378	450	10	10	Getriebe und Handrad
312379	500	10	16	Getriebe und Handrad
312380	600	10	10	Getriebe und Handrad

Gehäuseform Lug zum Anflanschen

Artikel-Nr.	DN	Betriebsdruck max.	PN	Ausführung
312381	50	16	16	Handhebel
312382	65	16	16	Handhebel
312383	80	16	16	Handhebel
324278	80	16	16	Getriebe und Handrad
312384	100	16	16	Handhebel
314750	100	16	16	Getriebe und Handrad
312385	125	16	16	Handhebel
324671	125	16	16	Getriebe und Handrad
312386	150	16	16	Handhebel
322255	150	16	16	Getriebe und Handrad
317599	200	16	10	Getriebe und Handrad
324672	200	16	16	Getriebe und Handrad
317602	250	10	10	Getriebe und Handrad
312388	250	10	16	Getriebe und Handrad
325979	300	10	10	Getriebe und Handrad
312389	300	10	16	Getriebe und Handrad
312390	305	10	16	Getriebe und Handrad
323982	400	10	10	Getriebe und Handrad
312391	400	10	16	Getriebe und Handrad

Düker GmbH

Tel. +49 6093 87-555
Fax +49 6093 87-8555

Stand 12.19

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Internet: www.dueker.de
E-Mail: verkauf.armaturen@dueker.de